4. GESTIÓN TÉRMICA

Filtroventiladores

Zocalos inoxidables

REF.	V	L x H mm.	m³/h.
GSV1000211	24 V	119 x 119	50
GSV1000220	230 V	119 x 119	35
GSV1000203	115 V	119 x 119	35
GSV1500211	24 V	152 x 152	67
GSV1500220	230 V	152 x 152	67
GSV1500203	115 V	152 x 152	67
GSV2000211	24 V	204 x 204	108
GSV2000220	230 V	204 x 204	108
GSV2000203	115 V	204 x 204	108
GSV2500211	24 V	250 x 250	230
GSV2500220	230 V	250 x 250	190

REF.	V	L x H mm.	m³/h.
GSV2500203	115 V	250 x 250	190
GSV2501220	230 V	250 x 250	270
GSV2501203	115 V	250 x 250	270
GSV3000220	230 V	318 x 318	500
GSV3000203	115 V	318 x 318	500
GSV3001220	230 V	318 x 318	700
GSV3001203	115 V	318 x 318	700
GSV3002220	230 V	318 x 318	850
GSV3002203	115 V	318 x 318	850
GSV3002262	400 V	318 x 318	850

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- *Filtros extraplanos*
- *Apertura fácil de la rejilla para sustitución/limpieza del filtro*
- *Sistema de fijación sin tornillos*
- *Flujo entre 35 y 850 m3/h.*
- *Vida útil aproximada de 40.000 horas*
- *IP54*

Filtros

REF.	Medidas mm.
GSF10	119 x 119mm
GSF15	152 x 152mm
GSF20	204 x 204mm

REF.	Medidas mm.
GSF25	250 x 250mm
GSF30	318 x 318mm

Extractores de techo

REF.	V	m³/h.
TSV19U022000000	230 V	540/575 m³/h.
TSV19U020300000	115V	555 m³/h.
TSV22U022000000	230 V	800/810 m³/h.
TSV22U020300000	115V	785 m³/h.
TSV25U022000000	230V	1425/1520 m³/h.
TSV35U022000000	230V	1870 m³/h.

REF.	Descrip.
TSF 19U020000000	Carcasa
TSF 25U020000000	Carcasa

VENTILADOR RADIAL

- *IP43*

OPCIONAL

- *IP54*
- *IP22*

Termostatos

REF.	Descrip.
TMC	Resistencia
TMF	Ventilación

Resistencias

REF.	Descrip.
EH020	Resistencia calefactora 20W
EH030	Resistencia calefactora 30W
EH050	Resistencia calefactora 50W
FH100	Resistencia calefactora 100V
FH150	Resistencia calefactora 150W



Termoventiladores

REF.	Descrip.
TH150	Termoventilador 150W
TH300	Termoventilador 300W
TH450	Termoventilador 450W
TH600	Termoventilador 600W



Acondicionadores murales (Refrigerador pared)

REF.	W	Caract.
CVE03U1203	380 W	115V - 1 - 50/60Hz
CVE0300220	360 - 380 W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
CVE05002208000	550 - 580 W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
CVE05002288000	500 - 550 W	400/460V - 2 - 50/60Hz
CVE08002208000	850 - 900 W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
CVE08002288000	800 - 380 W	400/460V - 2 - 50/60Hz
CVE11002208000	1100 - 1500 W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
CVE11002288000	1050 - 1100 W	400/460V - 2 - 50/60Hz
CVE15002208000	1500 - 1600 W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
CVE15002288000	1400 - 1500 W	400/460V - 2 - 50/60Hz
CVE20002208000	2100 - 2200 W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
CVE20002618000	2000 - 2100W	400/460V - 3 - 50/60Hz
CVE30002208000	3000 - 3150 W	230V - 1 - 50/60Hz
CVE30002618000	2850 - 3000 W	400/460V - 3 - 50/60Hz
CVE40002208000	4000 - 4100 W	230V - 1 - 50/60Hz
CVE40002618000	3950 - 4500 W	400/460V - 3 - 50/60Hz
CVE60002618000	5600 - 5950 W	400V - 3 - 50/60Hz

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- *Acondicionadores para laterales y puertas*
- *IP54*
- *No llevan filtro, no necesitan mantenimiento*
- *Termostato digital ECB (excepto en CVE03)*
- *Disipador de condensación desde CVE11*
- *Capacidad frigorífica: 360-5.600 W*
- *Conexiones rápidas (versión CE)*
- *Funcionamiento con temperatura ambiente hasta 55º*
- *Gas refrigerante R134a*

OPCIONAL

- *Montaje semi empotrado*
- *Modelos para intemperie*
- *Modelos extraplanos*
- *Pinturas especiales*
- *Carcasa en inoxidable*
- *Más modelos en diferentes tensiones*
- *IP55*

Acondicionadores de techo (Refrigerador techo)

REF.	W	Caract.
ETE 03.00220	330 W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
ETE06012207000	600W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
ETE09012207000	900W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
ETE14002207000	1400W (STOCK)	230V - 1 - 50/60Hz
ETE20002207000	2000W (STOCK)	230V - 2 - 50/60Hz
ETE28002207000	2700W	230V - 1 - 50/60Hz
ETE41002207000	3800W	230V - 1 - 50/60Hz
ETE60002617000	5200W	400/460 - 3 - 50/60Hz

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- *Acondicionadores para techo*
- *IP54*
- *No llevan filtro, no necesitan mantenimiento*
- *Capacidad frigorífica: 330-5.200 W*
- *Disipador de condensación desde el modelo ETE14*
- *Conexiones rápidas (excepto en ETE03)*
- *Termostato digital ECB (excepto en ETE03)*
- *Funcionamiento con temperatura ambiente hasta 55º*
- *Gas refrigerante R134a*

OPCIONAL

- *Carcasa en inoxidable*
- *Más modelos en diferentes tensiones*

REFRIGERADORES DE LÍQUIDOS WRA/WLA

El refrigerador Cosmotec es una unidad que está diseñada para la refrigeración de líquidos, apropiado para trabajar en ambientes industriales.

Todas las fases del proceso de producción, desde el proyecto hasta la selección de los componentes, responden al objetivo de ofrecer una solución de calidad altamente personalizada.

REFRIGERADORES DE ACEITE ORA

- *La estructura de chapa de acero está pintada en polvo de poliéster ecológicamente seguro (RAL 7035), acabado texturizado.*
- *Compresor Scroll desde modelo ORA43.*
- *Gas refrigerante ecológico.*
- *Evaporador de placas en acero inoxidable.*
- *El termostato electrónico de control del tipo microprocesador esta preparado para control remoto, con alarma general.*